2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.46* | 2.45

Ausklinkung 3/12 cm Fensterhoch

DK | Pfosten BRH 0,00 | DK | FV | Rahmenverbreiterung Fenster

RR

Notüberlauf

Schlafen
F= 8,60 m²
U=11,94 m
RFB.= + 5,50
FFB.= + 5,70
Lino
AH. 20 cm

Appartment
F= 28,24 m²
U=28,96 m
RFB.= + 5,50
FFB.= + 5,70
Lino
AH. 20 cm

Wohnen
F= 22,20 m²
U=26,47 m
RFB.= + 5,50
FFB.= + 5,70
Lino
AH. 20 cm

Kamin

Aufzug
Typ synergy 630
Thyssen Krupp

barrierefrei
ohne Bedienelemente
Akkustik I Signal
Einbautelle +
Aussparungen
siehe Aufzugsplan

Beton SB 3
Fugen und Spannhülsen
nach Abstimmung
Architektenplan

Aufkantung
H/B=6/24cm ab RFB
OK Aufkantung
0,07cm unter FFB

Riffelblechabdeckung für Aufzugöffnung

Dachausstieg
1,00pro * 1,00cm

Aufkantung
Geländer

Bad
F= 4,50 m²
U=8,55 m
RFB.= + 5,50
FFB.= + 5,70
Fliesen
AH. 20 cm

Bad
F= 4,17 m²
U=8,18 m
RFB.= + 5,50
FFB.= + 5,70
Fliesen
AH. 20 cm

Dusche Superplan 90/90

TS

DK | FV | BRH 1,20

Ausklinkung 3/12 cm Türhoch

Entw.-Rinne

13 | 12 | 11

Laubengang
F= 36,88 m²
U=43,19 m
RFB.= + 5,50
FFB.= + 5,70
Plattenbelag
AH. 20 cm

Notüberlauf

14 | 1.41⁵ | 1.13⁵ / 2,35 | 3,06 | 1.13⁵ / 2,35 | 5.60⁵ | 1.13⁵ / 2,35 | 20

Pflasterbelag 40 / 40

Schöck Isokorb

Geländer

Handlauf

15 Stg
18,46/28,00

RR