Stützmauer

Ausklinkung 3/12 cm Fensterhoch

Notüberlauf

RR

Jal. 1-flg.

M

2,25

DK Rahmenverbreiterung Fenster

Pfosten BRH 0,00

FV Rahmenverbreiterung Fenster

Appartment
F= 22.62 m²
U= 28.61 m
RFB.= + 0,00
FFB.= + 0,13
Lino
AH. 13 cm

Appartment
F= 22.64 m²
U= 28.60 m
RFB.= + 0,00
FFB.= + 0,13
Lino
AH. 13 cm

Appartment
F= 22.23 m²
U= 27,29 m
RFB.= + 0,00
FFB.= + 0,13
Lino
AH. 13 cm

Appartment
F= 22.64 m²
U= 28.60 m
RFB.= + 0,00
FFB.= + 0,13
Lino
AH. 13 cm

Appartment
F= 22.62 m²
U= 28.61 m
RFB.= + 0,00
FFB.= + 0,13
Lino
AH. 13 cm

Kamin

Aufzug
Typ synergy 630
Thyssen Krupp

barrierefrei
ohne Bedienelemente
Akkustik I Signal
Einbauteile +
Aussparungen
siehe Aufzugsplan

Beton SB 3
Fugen und Spannhülsen
nach Abstimmung
Architektenplan

Aufkantung
H/B=6/24cm ab RFB
OK Aufkantung
0,07cm unter FFB

Riffelblechabdeckung
für Aufzugöffnung

Schöck-Isokorb

Ornamentglas

BRH 1.20

Bad
F= 3.17 m²
U=7,14 m
RFB.= + 0,00
FFB.= + 0,13
Fliesen
AH. 13 cm

VDI Schutzbereich
0,60 m

Dusche
Superplan
90/75

WC
F= 1.28 m²
U=4.52 m
RFB.= + 0,00
FFB.= + 0,13
Fliesen
AH. 13 cm

Bad
F= 2.52 m²
U=7,05 m
RFB.= + 0,00
FFB.= + 0,13
Fliesen
AH. 13 cm

Laubengang
F= 31.92 m²
U= 49,58 m
RFB.= + 0,00
FFB.= + 0,13
Pflaster
AH. 13 cm

Treppenaufgang

Handlauf

Geländer

15 Stg
18,46/28,00

Plattenbelag
40 / 40

Entw.-Rinne

Rahmenverbreiterung Tür

TS

EV

05

04

03

02

01

Ausklinkung 3/12 cm Fensterhoch

Dehnfuge

Abdeckblech über Dehnfuge

Laubengang

20 1.13⁵ 2.35 2.90 1.13⁵ 2.35 24 1.13⁵ 2.35 1.57 1.13⁵ 2.35 2.90 1.13⁵ 2.35 14 20

20 2.46⁵ 24 2.46⁵ 24 2.46⁵ 24 2.46⁵ 24 2.46⁵ 20 14

6.13 6.21⁵ 2.21⁵ 2.60 75 2.21⁵ 2.62⁵ 14 1.30 15 1.30